ДЕЛЬТА DIGITAL

АНТЕННА КОМНАТНАЯ С УСИЛИТЕЛЕМ

дециметрового диапазона для приема цифрового и аналогового телевизионного сигнала

Телевизионная комнатная активная антенна предназначена для приема сигналов цифрового и аналогового телевизионного вещания. Наличие усилителя с возможностью регулировки усиления позволяет использовать антенну в зонах с различным уровнем телевизионного сигнала. Предусмотрена возможность регулировки угла места антенны в пределах 25 градусов.





Изготавливается в двух вариантах, отличающихся напряжением питания:

ДЕЛЬТА DIGITAL 12 В (К131А.03) – питание 12 В от блока питания с сепаратором из комплекта антенны*

Схема подключения Дельта Digital 12 В

*Подключение в соответствии с указаниями по применению блока питания с сепаратором

ДЕЛЬТА DIGITAL 5 В (К131А.03.01) – питание 5 В от приемника DVB-T, DVB-T2

Схема подключения Дельта Digital 5 В

При подключении антенны к телевизору со встроенным цифровым тюнером DVB-T2 питание антенны необходимо обеспечить от USB выхода телевизора с помощью инжектора питания USB производимого ЗАО «НПП ОСТ» (в комплект поставки не входит).

Основные технические характеристики

- диапазон рабочих частот (телевизионные каналы с 21 го 60 ГОСТа 7845-92) ..... 470-790 МГц
- максимальное усиление ..... 40 дБ
- поляризация электромагнитных волн, принимаемых антенной ..... горизонтальная
- коэффициент защитного действия – не менее ..... 12 дБ
- коэффициент стоячей волны по напряжению – не более 1,7
- волновое сопротивление присоединительного кабеля ..... 75 Ом
- масса антенны ДЕЛЬТА DIGITAL 12 В, не более ..... 0,7 кг
  ДЕЛЬТА DIGITAL 5 В, не более ..... 0,45 кг
- габаритные размеры антенны ..... 264x356x71 мм

Комплектность

	ДЕЛЬТА DIGITAL 12 В	ДЕЛЬТА DIGITAL 5 В
Антенна с кабелем длиной 3 м	1 шт.	1 шт.
Комплект блока питания с сепаратором	1 шт.	-
Упаковка	1 шт.	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.	1 шт.